

PLAM RELE

Poudre démoulante pour béton imprimé

DESCRIPTION

Plam Rele Isoplam[®] est une poudre micronisée pré-mélangée, non-adhérente, hydrofuge, colorante et démoulante. C'est un produit qui doit être distribué sur la surface déjà traitée avec Plam Hardening Isoplam[®] pour la réalisation de revêtements décoratifs imprimés. Sa formulation permet de détacher facilement les matrices, mais aussi de donner des nuances de couleur aux revêtements, en soulignant la texture des matrices désirée.

CHAMPS D'EMPLOIE

Plam Rele Isoplam[®] est utilisé dans tous les environnements où vous pouvez créer des revêtement en béton imprimé.

APPLICATION

Appliquer Plam Rele Isoplam[®] uniformément avec le Pinceau pour démoulant Isoplam[®] sur le Plam Hardening déjà incorporé précédemment dans le béton. Nous recommandons d'appliquer une mince couche de Plam Rele également sur les matrices, si elles sont neuves.

Après la distribution de Plam Rele sur la surface, placez de manière adéquate les matrices Isoplam[®] et tapez doucement et uniformément avec la Dame anti-vibration spéciale en caoutchouc Isoplam[®] sur le béton encore frais, afin d'imprimer le dessin de surface.

Après environ 48 heures (selon la saison: pendant les périodes froides, même après 4 jours) enlevez délicatement (mais pas complètement) le démoulant Plam Rele avec un nettoyeur haute pression.

Pour éviter une trop grande dispersion de poussière dans l'air pendant le nettoyage, nous recommandons l'application Plam Dust Cleaner Isoplam[®]. L'application de Plam Rele en présence de vents forts n'est pas recommandée, car ceci augmenterait la dispersion dans l'air et la consommation.

Laver les moules avec Plam Stampcleaner Isoplam[®] et de l'eau.

DOSAGE

150-160 gr/m².

EMBALLAGES ET COULEURS

Plam Rele Isoplam[®] est disponible en seau de 13,6 kg et en 18 couleurs du Nuancier Isoplam[®].

STOCKAGE

Plam Rele Isoplam[®] se conserve pour 12 mois, dans son emballage original, stocké dans un lieu couvert et fermé à des températures comprises entre 5°C et 35°C.

SECURITE'

Éviter de respirer la poussière et le contact direct.
Utiliser des masques de poussière et des gants.
Consulter la fiche de sécurité avant utilisation.
Le produit est destiné à un usage professionnel.

Chaque travail individuel doit être complété en utilisant le même lot de production.
Autrement Isoplam Srl n'est pas responsable des différences de couleur.

IMPORTANT:

Le produit PLAM RELE est formulé pour être utilisé comme indiqué dans l'application ci-dessus. L'addition de tout autre produit affecte le résultat final de la surface.
Toutes les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures expériences pratiques et en laboratoire. Le client est responsable de vérifier que le produit acheté soit juste pour le chantier. Le producteur décline toute responsabilité pour les résultats des applications incorrectes. Nous conseillons toujours de tester le produit sur une petite surface avant l'application. Les données peuvent être modifiées à tout moment. Cette fiche de données annule et remplace la précédente.
Le produit PLAM RELE est destiné à un usage professionnel. Isoplam Srl organise des cours de formation sur ses produits.