

DECO PRIMER FINISH

Accrochant à grain fin

DESCRIPTION

Deco Primer Finish Isoplam® est un accrochant à grain fin utilisé pour améliorer l'adhésion de peintures, décoratifs, Microverlay et Oxydecor sur plâtre en gypse, chaux et plâtre, supports en béton.

CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Granulométrie: inférieure à 0,30 mm.
Consommation: environ 8-10 m²/Lt pour couche.

PREPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION

Le support doit être propre, sans poudre, efflorescences, etc. Possibles traces d'huiles, graisses, cires, etc. doivent être enlevées. N'appliquer pas sur supports friable ou incompatibles.

Deco Primer Finish doit être dilué avec 30% d'eau et il s'applique avec rouleau ou brosse.

On applique les produits suivants après le séchage de ce produit-ci.

ATTENTION

Deco Primer Finish doit être appliqué sur supports sèches avec une humidité pas supérieure à 75% et avec des températures entre +5°C et +35°C.

CONFECTION ET STOCKAGE

Deco Primer Finish est fourni en confection de 5 litres.

Conserver au propre et au sec à températures comprises entre +5°C et +35°C. Si conservé correctement dans les confections originales, le produit est garanti pour 12 mois.

SECURITE

Deco Primer Finish est conçu pour un usage professionnel.

IMPORTANT :

Toutes les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures expériences pratiques et en laboratoire. Le client est responsable de vérifier que le produit acheté soit juste pour le chantier. Le producteur décline toute responsabilité pour les résultats des applications incorrectes. Nous conseillons toujours de tester le produit sur une petite surface avant l'application. Les données peuvent être modifiées à tout moment. Cette fiche de données annule et remplace la précédente.