

DECO PRIMER PLUS

Agent d'accrochage uniformisant d'absorption

DESCRIPTION

Deco Primer Plus Isoplam® est un promoteur d'adhérence mono composant à base d'eau de quartz qui est largement utilisé comme agent de nivellement d'absorption avant l'application des produits des systèmes Microverlay®, Oxydecor et Plamina en présence de céramique ou dans des substrats avec une hétérogénéité des matériaux.

DOMAINES D'APPLICATION

Deco Primer Plus Isoplam® peut être appliqué sur:

- céramique;
- béton;
- briques;
- pierres naturelles;
- enduits à base de ciment ou de plâtre;
- cloison sèche;
- bois;
- aluminium et métaux en général;
- plastique et pvc.

AVANTAGES

Deco Primer Plus Isoplam®:

- est prêt à l'emploi;
- peut être utilisé pour des applications intérieures et extérieures, sur les murs et les sols;
- a une très faible teneur en COV;
- n'est pas inflammable;
- adhère à plusieurs types de substrats;
- est un agent de lissage par absorption pour les cycles qui nécessitent l'utilisation de composés de lissage à base de ciment.

PREPARATION DU SUPPORT

- Sur plâtre: le support doit être mûr, sec, exempt d'huiles, de résines, de saletés, de cires, d'efflorescence, de coulis et doit être bien cohésif et non friable. Toutes les substances étrangères préexistantes sur la surface doivent être éliminées par ponçage, fraisage, sablage, grenaillage ou lavage à l'eau.
Tous les trous, fissures, etc. doivent être réparés à l'avance.
- Sur bois: le support doit être légèrement poncé; la vieille peinture écaillée doit être enlevée; les vernis bien ancrés au bois doivent être rendus légèrement rugueux par un léger ponçage; toute trace de résine doit être éliminée avec Iso Nitro Isocolor®.
La poussière doit être soigneusement enlevée et tous les trous doivent être remplis.
- Sur céramique: les joints entre les carreaux doivent être scellés et la surface doit être lissée. La poussière doit être soigneusement éliminée.
- Sur surfaces en aluminium galvanisé ou en métal: la surface doit être dégraissée et toute trace d'oxydation doit être éliminée.
- Sur les surfaces en PVC: la surface doit être légèrement poncée et soigneusement nettoyée.

APPLICATION

Deco Primer Plus est prêt à l'emploi et doit être soigneusement mélangé.

Le produit doit être appliqué en deux couches au rouleau ou au pinceau, en prenant soin de laisser sécher la première couche avant d'appliquer la seconde (c'est-à-dire après environ 60 minutes). Nettoyer les outils avec de l'eau dès que possible.

Le revêtement doit être appliqué une fois que Deco Primer Plus est complètement sec.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Apparence	Liquid épais
Couleur	Blanchâtre
Granulométrie des agrégats contenus	Moins de 0,30 mm
Poids spécifique	1,05
Température d'application	Entre +5°C et +35°C
Temps de séchage à +23°C e HR 50%	Environ 60 minutes

CONSOMMATION

Deco Primer Plus a une consommation comprise entre 0,2 et 0,3 kg/m² pour un total de deux couches (soit 1 litre de produit couvre environ 3,3-5 m²) en fonction du degré d'absorption du support et des conditions environnementales.

EMBALLAGE ET STOCKAGE

Deco Primer Plus est livré en pot de 5 litres.

Dans son emballage d'origine et scellé, conservé dans un endroit fermé et protégé à des températures comprises entre 5° et 35°C, il reste inchangé pendant au moins six mois à compter de la date indiquée sur l'emballage (le numéro de lot indique, dans l'ordre, année/semaine/jour).

Protéger du gel.

SECURITE

Deco Primer Plus Isoplam® est un produit destiné à un usage professionnel uniquement.

Consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation.

IMPORTANT

Toutes les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures expériences pratiques et de laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit est adapté à l'utilisation prévue. Le fabricant décline toute responsabilité pour les résultats d'applications incorrectes. Il est recommandé de toujours effectuer des tests sur de petites surfaces avant l'application. Les données peuvent être modifiées à tout moment.

Cette feuille remplace et annule les précédentes.

Les produits Isoplam sont destinés à un usage professionnel. Isoplam Srl organise périodiquement des cours pour ses clients qui en font la demande. Quiconque utilise ces produits sans être activé le fait à ses propres risques.