



INTEGRAL COLOR

Colorant liquide pour béton

DESCRIPTION

Integral Color Isoplam® est un colorant en suspension aqueuse à base de pigments minéraux fins qui se disperse facilement dans le mélange de béton et lui confère une coloration appréciable.

USAGES

Integral Color Isoplam® est largement utilisé pour la coloration:

- du cls des sols industriels ;
- du sol architectural avec gravier visible ;
- de tout élément préfabriqué ou coulé.

AVANTAGES

Integral Color Isoplam®:

- est facile à utiliser;
- se disperse uniformément dans le mélange;
- garantit une couleur durable et homogène même à faibles doses ;
- augmente la résistance du béton même aux cycles de gel et de dégel ;
- est à base d'eau.

CONSOMMATION

La nuance finale du béton varie en fonction de la nature et de la proportion des éléments fins dans le mélange, en particulier du ciment et de la partie de sable avec une granulométrie inférieure à 0,2 mm.

La consommation varie donc en fonction de l'intensité de la couleur que vous souhaitez obtenir: de 2 à 5 litres pour 100 kg de ciment.

COMMENT UTILISER

Mélanger soigneusement Integral Color Isoplam® quelques minutes avant l'utilisation.

Il est conseillé d'introduire le produit dans le mélange de béton avant l'eau, afin d'obtenir une meilleure homogénéité de la couleur. Une fois introduite l'eau nécessaire, faire tourner la bétonnière pendant 3 à 5 minutes à vitesse maximale.

Versez et retirez le mélange comme d'habitude. Dans le cas de la réalisation d'un sol architectural en gravier lavé, appliquer immédiatement sur la surface lisse le désactivateur Iso Deactivator Isoplam®



Note :

La bétonnière doit être chargée au maximum à 80% de sa capacité afin de permettre un mélange idéal. Il est important que la composition du béton ne varie pas d'un jet à l'autre. Surtout, il ne faut pas varier le dosage du ciment et de l'eau, afin de garantir une teinte constante. N'utilisez pas d'autres additifs dans le béton.

COULEUR

Integral Color Isoplam® est disponible en 4 versions de couleur: Tile red, Brown, Gray, Yellow Sun.

EMBALLAGE, STOCKAGE ET SECURITE

Integral Color Isoplam® est disponible en pots de 20 Lt.

Lorsqu'il est correctement conservé à des températures comprises entre 5 et 35 degrés, le produit est conservé pendant 2 mois à compter de la date de production indiquée sur l'emballage.

Consultez toujours la fiche de données de sécurité avant utilisation.

IMPORTANT:

Toutes les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures expériences pratiques et de laboratoire. Il est responsabilité du client de vérifier que le produit est adapté à l'usage auquel il est destiné. Le fabricant décline toute responsabilité pour les résultats d'applications incorrectes. Il est conseillé de toujours effectuer des tests sur de petites surfaces avant l'application. Cette fiche remplace et annule les précédentes. Les données peuvent être modifiées à tout moment. Nous vous rappelons également que les produits Isoplam sont destinés à un usage professionnel et qu'Isoplam prévoit la formation périodique de ses clients qui le demandent. Quiconque utilise ces produits sans y être qualifié le fait à ses risques et périls.

ISOPLAM S.R.L.

Via E. Mattei, 4 – Z. I. Maser (TV) – Italia Tel. (+39) 0423 925023 www.isoplam.it
Entreprise certifiée UNI EN ISO 9001:2015

Rev. du 20.12.2022