

PLAM APRIPORI

Ouvre-pores pour les sols en béton

DESCRIPTION

Plam Apripori Isoplam® est un acide fort qui attaque les parties en ciment des surfaces en béton, aidant ainsi à les éliminer.

UTILISATION

Plam Apripori Isoplam® est utilisé à la fois comme produit détergent (il contient aussi des agents dégraissants) et pour la préparation des surfaces pour les traitements suivants.

Plam Apripori Isoplam®:

- nettoie et élimine les résidus de coulis de ciment sur surfaces de granite, de klinker, de pierre et de tous ces matériaux calcaires non polis;
- aide à éliminer les résidus de ciment dans revêtement de sol en italien Terrazzo TM;
- ouvre les pores des surfaces qui seront traitées avec Plam Acid Isoplam®;
- ouvre les pores pour permettre la fixation des traitements de revêtement résineux.

APPLICATION

Plam Apripori Isoplam® doit être dilué avec de l'eau dans un rapport de 1: 5.

Vous pouvez diluer moins ou plus en fonction du type de surface à traiter et de la quantité de saleté à éliminer: il est toujours recommandé d'effectuer des tests préliminaires sur le support.

Les surfaces peuvent être traitées avec Plam Apripori à l'aide de monobrosse ou de machines de nettoyage de sols. Si le résultat n'est pas satisfaisant, Plam Apripori peut être réappliqué à nouveau.

Le produit doit ensuite être complètement enlevé des surfaces en lavant avec beaucoup d'eau propre.

Plam Apripori ne s'applique pas: sur les parties métalliques, sur les surfaces en ardoise, sur les surfaces brillantes.

CONSOMMATION

Si dilué, la consommation est de 100 g / m²; si utilisé pur, la consommation est de 20 g / m².

EMBALLAGE ET STOCKAGE

Plam Apripori Isoplam® est fourni en bidons de 20 litres.

Le produit doit être stocké dans un lieu sec et ventilé, avec des températures comprises entre + 5 ° C et + 30 ° C.

Si stocké correctement il est garanti 12 mois.

Le produit est sensible au gel.

PRECAUTIONS

Plam Apripori Isoplam® c'est un produit corrosif: prendre toutes les précautions nécessaires et indiqués dans la fiche de données de sécurité à consulter.

Plam Apripori Isoplam® est destiné à un usage professionnel uniquement.

IMPORTANT

Le produit PLAM APRIPORI est formulé pour être utilisé comme dans l'application ci-dessus. L'ajout de tout autre produit compromet le résultat final de la surface.

Toutes les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures expériences pratiques et de laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit est adapté à l'usage prévu. Le fabricant décline toute responsabilité pour les résultats d'applications incorrectes. Il est conseillé de toujours effectuer des tests sur de petites surfaces avant l'application. Les données peuvent être modifiées à tout moment. Cette feuille remplace et annule les précédentes.

Le produit PLAM APRIPORI est destiné à un usage professionnel. Isoplam Srl organise périodiquement des cours pour ses clients qui le demandent. Quiconque utilise ces produits sans être activé le fait à ses risques et périls.